

製品カタログ寸法表

□ スライダーL/Nシリーズ

型 式	棚段数[段]		耐荷重[ton]		外形寸法[mm]					スライド棚寸法[mm]				棚間高さ (F)[mm]	ストローク [mm]
	固定棚	スライド棚	総荷重	一棚当	巾(A) 1200型	巾(A) 1500型	巾(A) 1800型	奥行(B)	高さ(C)	巾(D) 1200型	巾(D) 1500型	巾(D) 1800型	奥行(E)		
L 3 S-1200・1500・1800	1	2	3	1	1465	1765	2065	1275	1474	1200	1500	1800	800	550	800
L 4 S-1200・1500・1800	1	3	4	1	1465	1765	2065	1275	1868	1200	1500	1800	800	450	800
L 5 S-1200・1500・1800	1	4	5	1	1465	1765	2065	1275	1862	1200	1500	1800	800	300	800
L 6 W-1200・1500・1800	1×2	2×2	6	1	2845	3445	4045	1275	1474	1200	1500	1800	800	550	800
L 8 W-1200・1500・1800	1×2	3×2	8	1	2845	3445	4045	1275	1868	1200	1500	1800	800	450	800
L10W-1200・1500・1800	1×2	4×2	10	1	2845	3445	4045	1275	1862	1200	1500	1800	800	300	800
N 3 S-1200・1500・1800	1	2	6	2	1475	1775	2075	1275	1477	1200	1500	1800	800	550	800
N 4 S-1200・1500・1800	1	3	8	2	1475	1775	2075	1275	1871	1200	1500	1800	800	450	800
N 5 S-1200・1500・1800	1	4	10	2	1475	1775	2075	1275	1865	1200	1500	1800	800	300	800
N 6 W-1200・1500・1800	1×2	2×2	12	2	2865	3465	4065	1275	1477	1200	1500	1800	800	550	800
N 8 W-1200・1500・1800	1×2	3×2	16	2	2865	3465	4065	1275	1871	1200	1500	1800	800	450	800
N10W-1200・1500・1800	1×2	4×2	20	2	2865	3465	4065	1275	1865	1200	1500	1800	800	300	800

表中のA～Fは、本紙の寸法図と対応しています。

□ スライダーHシリーズ

型 式	棚段数[段]		耐荷重[ton]		外形寸法[mm]					スライド棚寸法[mm]				棚間高さ (F)[mm]	ストローク [mm]
	固定棚	スライド棚	総荷重	一棚当	巾(A) 1200型	巾(A) 1500型	巾(A) 1800型	奥行(B)	高さ(C)	巾(D) 1200型	巾(D) 1500型	巾(D) 1800型	奥行(E)		
H S-I 1200・1500・1800 550H	1	2	9	3	1540	1840	2140	1300	1542	1200	1500	1800	800	550	800
H S-I 1200・1500・1800 750H	1	2	9	3	1540	1840	2140	1300	1942	1200	1500	1800	800	750	800
H S-I 1200・1500・1800 1000H	1	2	9	3	1540	1840	2140	1300	2442	1200	1500	1800	800	1000	800
H S-II 1200・1500・1800	1	3	12	3	1540	1840	2140	1300	1951	1200	1500	1800	800	450	800
H W-I 1200・1500・1800 550H	1×2	2×2	18	3	2950	3550	4150	1300	1542	1200	1500	1800	800	550	800
H W-I 1200・1500・1800 750H	1×2	2×2	18	3	2950	3550	4150	1300	1942	1200	1500	1800	800	750	800
H W-I 1200・1500・1800 1000H	1×2	2×2	18	3	2950	3550	4150	1300	2442	1200	1500	1800	800	1000	800
H W-II 1200・1500・1800	1×2	3×2	24	3	2950	3550	4150	1300	1951	1200	1500	1800	800	450	800

表中のA～Fは、本紙の寸法図と対応しています。

□ スライダーCシリーズ

型 式	棚段数 [段]	耐荷重[ton]		外形寸法[mm]					スライド棚寸法[mm]				棚間高さ (F)[mm]	ストローク [mm]
		総荷重	一棚当	巾(A) 1200型	巾(A) 1500型	巾(A) 1800型	奥行(B)	高さ(C)	巾(D) 1200型	巾(D) 1500型	巾(D) 1800型	奥行(E)		
CL3S-1200・1500・1800	3	3	1	1465	1765	2065	1275	3378	1200	1500	1800	800	550	800
CL4S-1200・1500・1800	4	4	1	1465	1765	2065	1275	3572	1200	1500	1800	800	450	800
CL6W-1200・1500・1800	3×2	6	1	2845	3445	4055	1275	3378	1200	1500	1800	800	550	800
CL8W-1200・1500・1800	4×2	8	1	2845	3455	4055	1275	3572	1200	1500	1800	800	450	800
CN3S-1200・1500・1800	3	6	2	1475	1775	2075	1275	3381	1200	1500	1800	800	550	800
CN4S-1200・1500・1800	4	8	2	1475	1775	2075	1275	3575	1200	1500	1800	800	450	800
CN6W-1200・1500・1800	3×2	12	2	2865	3465	4065	1275	3381	1200	1500	1800	800	550	800
CN8W-1200・1500・1800	4×2	16	2	2865	3465	4065	1275	3575	1200	1500	1800	800	450	800

表中のA～Fは、本紙の寸法図と対応しています。

□ スライダーPシリーズ

型 式	棚段数 [段]	外形寸法[mm]			スライド棚寸法[mm]		棚間高さ (F) [mm]	柱 間 巾 (G) [mm]	ストローク (H) [mm]	天井奥行 (I) [mm]	(J)
		巾(A)	奥行(B)	高さ(C)	巾(D)	奥行(E)					
P s-I (3'×6'材用)	4	2330	1650	1802	2050	1030	400	2170	1030	1030	445
P s-II (3'×6'材用)	5	2330	1650	1973	2050	1030	300	2170	1030	1030	445
P m-I (4'×8'材用)	4	2940	1980	1902	2600	1280	400	2710	1250	1300	605
P m-II (4'×8'材用)	5	2940	1980	1898	2600	1280	250	2710	1250	1300	605
P m-III (4'×8'材用)	6	2940	1980	2219	2600	1280	225	2710	1250	1300	605
P w-I (5'×10'材用)	5	3546	2470	1798	3200	1570	225	3316	1570	1570	705
P w-II (5'×10'材用)	6	3546	2470	2219	3200	1570	225	3316	1570	1570	705

表中のA～Jは、本紙の寸法図と対応しています。

※改良のため、予告なく変更することがございますので、ご了承下さい。

スライダーPLシリーズ

型 式	棚段数[段]		耐荷重[ton]		外形寸法[mm]			スライダー有効寸法[mm]		棚間高さ(F)[mm]	ストローク[mm]
	固定棚	スライド棚	総荷重	一棚当	巾(A)	奥行き(B)	高さ(C)	巾(D)	奥行き(E)		
PL-I	1	4	10	2	4480	1315	2214	4150	740	300	800
PL-II	1	4	10	2	6484	1335	2348	6150	740	300	800

表中のA~Fは、本紙の寸法図と対応しています。

スライダーPFシリーズ

型 式	棚段数[段]		耐荷重[ton]		外形寸法[mm]			スライダー寸法[mm]		棚間高さ(F)[mm]	ストローク(G)[mm]	コイル材寸法[mm]	
	固定棚	スライド棚	総荷重	一棚当	巾(A)	奥行き(B)	高さ(C)	巾(D)	奥行き(E)			φ(H)	巾(I)
PF-I	2	2	12	3	2770	1320	1860	1110	1100	1200	620	1000	250
PF-II	2	4	18	3	2770	1120	2736	1110	900	1000	520	800	250
PF-III	2	4	18	3	2750	1900	2276	1110	1400	780	1085	600	250

表中のA~Iは、本紙の寸法図と対応しています。

モールドセーフ

ジョイクレーン

型 式	許容荷重[ke]	主要寸法[mm]				
		A	B	C	D	E
CF-30	300	2525	2275	2800	1300	100×75
CF-50	500	2725	2475	3000	1300	100×75
CF-100	1000	3100	2800	3300	1650	150×75
CF-150	1500	3350	3000	3500	1700	180×100
CF-200	2000	3900	3650	3800	1700	180×100

表中のA~Eは、本紙の寸法図と対応しています。

型 式	最大積載荷重[ton]	90°反転時間[秒]	モーター[kw]	本体寸法[mm]						
				A	B	C	D	E	F	G
MS 5	0.5	約16	0.1	500	500	450	950	700	600	200
MS 10	1	約16	0.2	700	700	463	1163	1000	840	250
MS 30	3	約22	0.4	900	900	516	1416	1250	900	350
MS 50	5	約22	0.75	1050	1050	564	1614	1500	1050	400
MS 80	8	約22	1.5	1300	1050	631	1931	1700	1050	481
MS 100	10	約22	1.5	1300	1300	631	1931	1700	1300	481
MS 130	13	約33	2.2	1550	1300	834	2384	2350	1300	560
MS 150	15	約33	2.2	1550	1550	834	2384	2350	1550	560
MS 200	20	約27	3.7	1800	1800	905	2705	2500	1800	700
MS 300	30	約43	5.5	2000	2000	919	2919	3460	2000	675

表中のA~Gは、本紙の寸法図と対応しています。

ニューバックダンパー

型 式	積載荷重[ton]	本体寸法[mm]										120°反転時間[秒]	モーター[kw]
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	X		
BP-5	0.5	1310	1200	887	1937	1020	1000	800	500	1000	400	約21	0.2
BP-10	1.0	1444	1200	905	2405	1080	1250	800	850	1000	500	約30	0.4
BP-20	2	1700	1400	1061	2711	1230	1500	1000	900	1200	600	約30	0.75
BP-30	3	2000	1500	1118	2891	1230	1700	1100	1000	1300	650	約30	1.5
BP-50	5	2251	1700	1134	3210	1300	1900	1200	1300	1500	830	約44	2.2

表中のA~I, Xは、本紙の寸法図と対応しています。

マグネフリースランプ

型 式	標準のセットで対応できる金型ランジの厚さ[mm]	寸 法 [mm]						使用ボルトMd
		A	B	C	D	E	F	
MFC 12-80	15, 20, 25, 30	80	40	22	38	20	25	M12
MFC 16-100	15, 20, 25, 30	100	50	25	50	20	25	M16
MFC 16-125	20, 25, 30, 35	125	50	25	50	25	30	M16
MFC 16-150	20, 25, 30, 35	150	50	25	50	25	30	M16
MFC 20-150	25, 30, 35, 40	150	50	30	60	30	35	M20
MFC 16-200	25, 30, 35, 40	200	60	30	50	30	35	M16
MFC 20-200	25, 30, 35, 40	200	60	30	60	30	35	M20
MFC 24-200	35, 40, 45, 50	200	70	32	65	40	45	M24
MFC 24-250	35, 40, 45, 50	250	70	32	65	40	45	M24

表中のA~F, Mdは、本紙の寸法図と対応しています。

※改良のため、予告なく変更することがございますので、ご了承下さい。

株式会社サカニワ工業

本社・工場 / 〒370-0313 群馬県太田市新田反町90番地3 TEL.0276-20-8551(代) FAX.0276-20-8552
 ■ホームページ <http://www.sakaniwa.jp>
 ■E-mail info@sakaniwa.jp
 西日本営業所 / 〒570-0011 大阪府守口市金田町3-52-14 TEL.06-4252-7538(代) FAX.06-4252-7539